DSV

1/24 Danske Standardvogne
0-2000cc 1965-1971
Reglement

Klassen er udskrevet for skalamodeller af rigtige racerbiler, hvorfor der stilles krav til bilernes udseende og skalarigtighed. Hvis ikke bilen har en original bil som forbillede, skal den som minimum være forsynet med tidstypisk (1965-1973) bemaling og numre/dekorering.

Karosseri
Grp. 1, 2 og 5 Biler (Touringcars), maks. 2000ccm, der har kørt på de danske baner i perioden 1965-1971
Der er kun tilladt karosserier af hård plast, Glas/kulfiber eller resin i skalastørrelse 1/24 og 1/25. Karosseriet skal dække chassis, styretap og hjul set oppefra. Modellen skal være skalarigtigt udformet. Ekstra brede skærme kun tilladt, hvis originalen har kørt i DK i perioden 1965-71 Anmelderen vil i tvivlstilfælde blive bedt om billeddokumentation.
Der skal anvendes en 3-dimensional førerindsats, der dækker alle tekniske dele. Fører må fremstilles af valgfrit materiale, mens hoved skal være i hård plast eller resin. Vinduer og lygter må udskiftes med lettere materialer.

For tilladte biler se filen: DSV Bildata, som kan downloades fra DSV FB siden eller her:
http://racecars.dk/Bildata%20DSV.JPG

Bemaling fra perioden 1972-1973 er tilladt hvis samme biltype har kørt på danske baner i perioden 1965-1971. Der gives ligeledes dispensation til at stille med tilsvarende biler fra perioden 1960-65.

Chassis er frit.

Frihøjde skal før løbet være min. 1,0 mm.
Karosseriets højde over banen mellem for- og baghjul skal være skalarigtig og mindst 4mm

Styretap, Slæbere, Motorledning, slæbere og styretap er frit.

Lejer Aksler og lejer er frit.

Motor Der anvendes Fox10 motorer med originalt mærke og som ikke har været åbnet

Gear er valgfrit, både fabrikat og materiale.

Dæk Foran skum- eller gummidæk, hjulbredde 6-10mm. Bagpå skum, PU eller White Point (GP) gummidæk. Hjulbredde 6-10mm.

Fælge skal være forsynet med fælgindsatser der passer til bilen. Størrelsen på fælge og dæk skal passe til forbilledet. (se vejledende mål i vedhæftede vognliste)

Sporvidde Maks. 64mm for og bag

Vægt Min. 130g, ekstra banemagneter ikke tilladt (kun i motoren)

Banestrøm 10-12 volt afhængig af bane